

Pompa self-priming seri SPH dirancang bersama oleh Tongke Flow dan Drakos pumps dari Singapura. Desain baru ini berbeda dari pompa self-priming tradisional, pompa dapat beroperasi tanpa cairan kapan saja, dan dapat dengan cepat menyala dan menyala kembali secara otomatis. Pada saat pertama kali dinyalakan tanpa memasukkan cairan ke dalam wadah pompa, tekanan hisap akan beroperasi dengan efisiensi tinggi. Efisiensinya lebih dari 20% dibandingkan dengan pompa self-priming biasa.

TECHNICAL DATA

Diameter	25 - 500 mm
Capacity	154 - 3500 m ³ /jam
Head	to 300 m
Liquid Temperature	to 120°C

FEATURES

- Performa pengisapan sendiri yang tinggi:**
 - Ketinggian hisap mencapai 9,5 m
 - Pengisapan kering sinkron
 - Ketinggian hisap lebih tinggi daripada pompa pengisapan sendiri biasa
- Mulai dan mulai ulang dengan cepat:**
 - Tidak perlu mengisi air sebelum memulai, memulai pertama kali sama saja.
 - Mengurangi pekerjaan di lokasi.
- Efisiensi ≥80%, menghemat biaya operasional, hemat energi sepanjang masa pakai pompa.**
- Mampu melewati partikel padat hingga 75 mm, pilihan tepat dalam berbagai kondisi kerja.** Karena mampu melewati partikel padat berdiameter besar, pompa SPH ini cocok untuk pekerjaan di kedalaman.suitable for deep.
- Standar flensa: Standar GB, HG, DIN, ANSI, sesuai dengan kebutuhan Anda.**
- Beragam pilihan material yang tersedia**
 - Cast iron/ stainless steel/ steel/ Ductile iron/ Duplex stainless steel
 - Shaft seal: Mechanical seal / packing sealsuitable for deep.
- Menghemat tempat pemasangan, kebisingan rendah, perawatan mudah.**



APPLICATIONS

- Pelabuhan kotai
- Industri kimia
- pembuatan kertas
- industri pulp kertas
- Pengendalian pertambangan
- perlindungan lingkungan



CURVE PERFORMANCE

Bagan cakupan memungkinkan pemilihan pompa awal dengan melihat berbagai ukuran casing pompa untuk kecepatan impeller tertentu. Bagan ini membantu mempersempit pilihan pompa yang akan memenuhi persyaratan sistem.

Setelah kami memilih model pompa spesifik yang sesuai dengan persyaratan, kami akan menerbitkan kurva kinerja dan tabel parameter terperinci untuk konfirmasi pelanggan.

